

Acessórios de Tiro

Diversos Retardador para Cordão Detonante

Os retardadores utilizam-se conjuntamente com o cordão detonante na sequenciação de furos entre si. A sua apresentação bi-direccional garante a propagação da sequência da iniciação em caso de corte accidental da linha principal.



Acessórios de Tiro

Diversos Retardador para Cordão Detonante

Características

Retardador	Revestimento exterior	Cor de identificação	Tipo de cordão Detonante utilizado
Atrasos de 15 ms	Plástico anti-estático	Vermelho	12 g/m
Atrasos de 25 ms	Plástico anti-estático	Amarelo	12 g/m

Aplicações

A principal aplicação dos retardadores de atraso com o cordão detonante é nas pegas de fogo de superfície onde existem riscos de electricidade estática, trovoadas, etc. Recomenda-se o uso de retardadores de atraso apenas com cordões detonantes de gramagem de 12g/m.

Apresentação

Embalagem Primária	
Tipo	Quantidade Por sacos
Saco de Complexo de alumínio	25

Embalagem de Transporte	
N.º de sacos	Quantidade total
20	500

Classificação para Transporte

UN N.º 0029 , Classificação RPE 1.1 B

Os RETARDADORES deve ser transportado, armazenado e manuseado de acordo com a legislação em vigor.

Armazenagem

É conveniente a armazenagem em paíóis secos, ventilados e em condições de temperatura moderada.

O período de armazenagem na embalagem de origem não deve ser superior a 36 meses.

Nota: os valores constantes deste catálogo são aproximados e informativos.